

< ENG >

REFERENCE ARTICLE: SIHEKNAPLVOET(1)

REPLACEMENT FOOT FOR SIHEKNAPL(BL/G1/O1/1000/W/W1)

TECHNICAL INFO:

Manufactured from recycled material.

Completely recyclable.

360 ° movement.

Allows barriers to stack.

Yellow Peg for visual indication

Conforms to requirements of BSEN13422

STANDARD FOOT (SIHEKNAPLVOET)

Width: 660 mm

Height: 185 mm

Depth: 50 mm

Weight: 2.80 kg



ANTI-TRIP FOOT (SIHEKNAPLVOET1) = No protrusion into walkways

Width: 480 mm

Height: 185 mm

Depth: 50 mm

Weight: 2.09 kg



SUITABLE FOR SIHEKNAPLBL, SIHEKNAPLG1, SIHELNAPLO1, SIHEKNAPL1000, SIHELNAPLW and SIHEKNAPLW1

< NL >

REFERENTIE ARTIKEL: SIHEKNAPLVOET(1)

DRAAIBARE VOET VOOR SIHEKNAPL(BL/G1/O1/1000/W/W1)

TECHNISCHE INFO:

Geproduceerd uit gerecycled materiaal.

Volledig recyclebaar.

360° draaibaar.

Maakt het stapelen van barrières mogelijk.

Gele pin voor visuele indicatie.

Voldoet aan de eisen van BSEN13422.

STANDAARDVOET (SIHEKNAPLVOET)

Breedte: 660 mm

Hoogte: 185 mm

Diepte: 50 mm

Gewicht: 2,80 kg



ANTI-STRUIKELVOET (SIHEKNAPLVOET1) = Steekt niet uit in looproutes

Breedte: 480 mm

Hoogte: 185 mm

Diepte: 50 mm

Gewicht: 2,09 kg



GESCHIKT VOOR SIHEKNAPLBL, SIHEKNAPLG1, SIHELNAPLO1,
SIHEKNAPL1000, SIHELNAPLW en SIHEKNAPLW1

< FR >

ARTICLE DE RÉFÉRENCE: SIHEKNAPLVOET(1)

PIED PIVOTANTE POUR BARRIÈRE SIHEKNAPL(BL/G1/O1/1000/W/W1)

INFO TECHNIQUE:

Fabriqué à partir de matériaux recyclés.

Entièrement recyclable.

Rotation à 360°.

Permet l'empilage des barrières.

Goupille jaune pour une meilleure visibilité.

Conforme aux exigences de la norme BS EN 13422.

PIED STANDARD (SIHEKNAPLVOET)

Largeur : 660 mm

Hauteur : 185 mm

Profondeur : 50 mm

Poids : 2,80 kg



PIED ANTI-TRÉBUCHEMENT (SIHEKNAPLVOET1) = Pas de saillie dans les zones de passage

Largeur : 480 mm

Hauteur : 185 mm

Profondeur : 50 mm

Poids : 2,09 kg



ADAPTÉ POUR SIHEKNAPLBL, SIHEKNAPLG1, SIHEKNAPLO1,
SIHEKNAPL1000, SIHEKNAPLW et SIHEKNAPLW1