

< ENG >

REFERENCE ARTICLE: SIHEKNAPLWW

PLASTIC PEDESTRIAN BARRIER HDPE INCL BASE

GENERAL INFO:

This barrier is a heavy duty, enhanced Barrier system. The robust Barrier gives stability in high winds without the need for extra ballast. It creates a safer working environment when Barrier is deployed near the road side, or excavations on site. Can be moved with ease by one person, and can be moved via Fork-lift truck when the Bases are stacked.

TECHNICAL INFO:

A separately moulded peg that is securely fixed allows a quick & easy connection to the next Barrier.

Embossing with corporate branding on both the Base and Top is possible on demand.

Tops and Bases can be coloured coded for corporate identity – standard barrier in orange and base in black.

Holes in base for Fork lift entry.

Bases can stack with one another.

Facility to take a double decked system.

21 pieces each to a pallet.

Reflectivity requirements of BSEN12899-1

Height: 1000 mm

Width: 1140 mm

Barrier depth: 50 mm

Base depth: 500 mm

Weight: 25 kg

See pictures on page 4.

< NL >

REFERENTIE ARTIKEL: SIHEKNAPLWW

VEILIGHEID SHEK KUNSTSTOF HDPE INCL BASIS

ALGEMENE INFO:

Dit is een robuust en verbeterd barrièresysteem. De stevige barrière blijft stabiel bij harde wind, zonder dat er extra ballast nodig is. Het systeem zorgt voor een veiligere werkomgeving bij gebruik langs de weg of bij graafwerkzaamheden op de bouwplaats. De barrière kan eenvoudig door één persoon worden verplaatst en is met een vorkheftruck te vervoeren wanneer de voetstukken zijn gestapeld.

TECHNISCHE INFO:

Een apart gegoten, stevig bevestigde pin maakt een snelle en eenvoudige koppeling met de volgende barrière mogelijk.

Kan voorzien worden van bedrijfslogo/naam (reliëf-branding) op zowel de voet als het bovenstuk (op aanvraag)

Bovenstukken en voeten kunnen in bedrijfskleuren worden uitgevoerd; standaard is de barrière oranje en de voet zwart.

Voorzien van openingen in de voet voor opname met een vorkheftruck.

De voeten zijn onderling stapelbaar.

Geschikt voor een dubbel gestapeld systeem.

21 stuks per pallet.

Voldoet aan de reflectie-eisen van BSEN12899-1.

Hoogte: 1000 mm

Breedte: 1140 mm

Diepte barrière: 50 mm

Diepte voet: 500 mm

Gewicht: 25 kg

Zie afbeeldingen op pagina 4

< FR >

ARTICLE DE RÉFÉRENCE: SIHEKNAPLWW

BARRIÈRE DE SECURITÉ EN PLASTIQUE HDPE INCL SOCCLE

INFORMATION GÉNÉRALE:

Il s'agit d'un système de barrière renforcé et ultra-résistant. Sa conception robuste lui confère une grande stabilité par vent fort, sans nécessiter de lestage supplémentaire. Elle garantit un environnement de travail plus sûr lorsqu'elle est installée en bord de route ou à proximité d'excavations sur le chantier. Facile à manipuler par une seule personne, elle peut également être déplacée à l'aide d'un chariot élévateur lorsque les socles sont empilés.

INFO TECHNIQUE:

Un tenon moulé séparément et solidement fixé permet une connexion rapide et facile à la barrière suivante.

Le marquage en relief (logo de l'entreprise) sur la base et la partie supérieure est possible sur demande.

Les parties supérieures et les bases peuvent être codées par couleur selon l'identité visuelle de l'entreprise (barrière standard orange et base noire).

Orifices dans la base pour le passage des fourches de chariot élévateur.

Les bases sont empilables entre elles.

Possibilité de mise en place d'un système à deux niveaux (superposition).

Conditionnement : 21 unités par palette.

Conforme aux exigences de rétro réflexion de la norme BS EN 12899-1.

Hauteur : 1000 mm

Largeur : 1140 mm

Épaisseur de la barrière : 50 mm

Profondeur de la base : 500 mm

Poids : 25 kg

Voir les images à la page 4

