

< ENG >

REFERENCE ARTICLE: SIHEKNAPLO125

PLASTIC PEDESTRIAL BARRIER 1250 x 1020 MM

GENERAL INFO:

This barrier offers the complete versatile system for utility and construction applications with hinged side wings designed to rotate and self lock at every 90°. This unique feature allows contractors to create configurations to protect temporary pathway excavations and road works of all kinds.

TECHNICAL INFO:

Side wings fold- Easy transport where space is limited.

Side wings rotate and lock at 90°.

Fixing area for courtesy board.

Sliding linking clips to extend barrier.

Feet can swivel 360°.

Available in various colours.

Side wings can be used as door access.

Conforms to requirements of BSEN8442

Reflectivity requirements of BSEN12899-1

Height: 1020 mm

Width: 2000 mm wings open or 1250 mm wings fold

Depth: 50 mm

Weight: 11.40 kg



< NL >

REFERENTIE ARTIKEL: SIHEKNAPLO125

VEILIGHEIDSHÉK KUNSTSTOF 1250 x 1020 MM

ALGEMENE INFO:

Dit veiligheidshék vormt een veelzijdig totaalsysteem voor nuts- en bouwwerkzaamheden, voorzien van scharnierende zijpanelen die kunnen draaien en automatisch vergrendelen bij elke 90 graden. Dankzij deze unieke eigenschap kunnen aannemers diverse opstellingen creëren voor de beveiliging van tijdelijke sleuven voor leidingwerk en allerlei soorten wegwerkzaamheden.

TECHNISCHE INFO:

Inklapbare zijpanelen – eenvoudig te vervoeren bij beperkte ruimte.

Zijpanelen draaibaar en vergrendelbaar op 90°.

Bevestigingspunt voor een waarschuwingsbord.

Schuifbare koppelingen om het hek te verlengen.

Voeten 360° draaibaar.

Verkrijgbaar in diverse kleuren.

Zijpanelen kunnen dienen als doorgang.

Voldoet aan de eisen van BSEN8442.

Voldoet aan de reflectie-eisen van BSEN12899-1.

Hoogte: 1020 mm

Breedte: 2000 mm (uitgeklapt) of 1250 mm (ingeklapt)

Diepte: 50 mm

Gewicht: 11,40 kg



< FR >

ARTICLE DE RÉFÉRENCE: SIHEKNAPLO125

BARRIÈRE DE SECURITÉ EN PLASTIQUE 1250 x 1020 MM

INFORMATION GÉNÉRALE:

Cette barrière constitue un système complet et polyvalent pour les travaux de voirie et de construction ; elle est dotée d'ailes latérales articulées conçues pour pivoter et se verrouiller automatiquement tous les 90°. Cette caractéristique unique permet aux entrepreneurs de créer des configurations adaptées à la sécurisation d'excavations pour des passages temporaires et de chantiers routiers en tout genre.

INFO TECHNIQUE:

Volets latéraux repliables : transport facile lorsque l'espace est restreint.

Volets latéraux pivotants et verrouillables à 90°.

Emplacement prévu pour un panneau de signalisation.

Clips de liaison coulissants pour prolonger la barrière.

Pieds pivotants à 360°.

Disponible en plusieurs coloris.

Les volets latéraux peuvent servir de point d'accès.

Conforme aux exigences de la norme BS EN 8442.

Conforme aux exigences de rétroréflexion de la norme BS EN 12899-1.

Hauteur : 1020 mm

Largeur : 2000 mm (volets ouverts) ou 1250 mm (volets repliés)

Profondeur : 50 mm

Poids : 11,40 kg

