

< ENG >

REFERENCE ARTICLE: SIRUVOET25

RECYCLED BASE $\pm$ 25 kg

GENERAL INFO:

A heavy duty Base that supplies a 25kg weight of stability to various applications. 5 location holes all sized respectively to corresponding posts provide secure anchorage for a variety of temporary road works.

TECHNICAL INFO:

Features:

Bases stack with one another.

4 handle areas to easy lifting.

Manufactured from completely recycled material.

Compatible with various popular guiding Beacon.

Width: 780 mm

Height: 120 mm

Depth: 400 mm

Weight: 25 kg

Hole Sizes:

- $\varnothing$ 43 mm x 2
- $\varnothing$ 62 mm
- 40 x 40 mm
- 60 x 60 mm
- 40 x 80 mm Crossed



< NL >

REFERENTIE ARTIKEL: SIRUVOET25

RECYCLE SOKKEL ± 25 kg

ALGEMENE INFO:

Een robuuste voet die met een gewicht van 25 kg zorgt voor stabiliteit bij diverse toepassingen. Vijf openingen, elk afgestemd op de bijbehorende staanders, bieden een stevige verankering voor uiteenlopende tijdelijke wegwerkzaamheden.

TECHNISCHE INFO:

Kenmerken:

De voeten zijn onderling stapelbaar.

Voorzien van 4 handgrepen om eenvoudig te kunnen tillen.

Geproduceerd uit volledig gerecycled materiaal.

Compatibel met diverse gangbare waarschuwingsbakens.

Breedte: 780 mm

Hoogte: 120 mm

Diepte: 400 mm

Gewicht: 25 kg

Afmetingen openingen:

- Ø43 mm x 2
- Ø62 mm
- 40 x 40 mm
- 60 x 60 mm
- 40 x 80 mm (kruisvormig)



< FR >

ARTICLE DE RÉFÉRENCE: SIRUVOET25

SOCLE RECYCLE ± 25 kg

INFORMATION GÉNÉRALE:

Une base robuste assurant une stabilité de 25 kg pour diverses applications. Cinq emplacements, dimensionnés pour s'adapter aux différents types de poteaux, garantissent un ancrage sûr pour une variété de dispositifs de signalisation de chantier temporaire.

INFO TECHNIQUE:

Caractéristiques :

Socles empilables.

4 zones de préhension pour un levage aisé.

Fabriqué à partir de matériaux entièrement recyclés.

Compatible avec divers modèles de balises de guidage courants.

Largeur : 780 mm

Hauteur : 120 mm

Profondeur : 400 mm

Poids : 25 kg

Dimensions des ouvertures :

- Ø43 mm x 2
- Ø62 mm
- 40 x 40 mm
- 60 x 60 mm
- 40 x 80 mm (croisée)

