

< ENG >

REFERENCE ARTICLE: SIBAKEN22

BEACON 250 x 1000 mm TYPE IIa/IIb CL2

TECHNICAL INFO:

Made of white UV-resistant HDPE

Reflective surface area: 250 x 1000 mm

Reflectivity class 2

Reinforced with a 30 x 30 mm steel tube along the entire length

Easily stackable

Complies with European regulations

Dimensions: 295 x 1300 mm

Reflective area dimensions: 250 x 1000 mm

Weight: +/- 3.6 kg

Base not included (e.g., SIRUVOE40 – 9 kg or SIRUVOE4015 – 15 kg, or heavier bases with a 40 x 40 mm opening)



< NL >

REFERENTIE ARTIKEL: SIBAKEN22

BAKEN 250 x 1000 mm TYPE IIa/IIb KL2

TECHNISCHE INFO:

Vervaardigd uit wit PEHD met anti-UV behandeling

Reflecterende oppervlakte van 250 x 1000 mm

Reflectie klasse 2

Verstevigd met stalen buis 30 x 30 mm over de ganse lengte

Gemakkelijk stapelbaar

Conform de Europese regelgeving

Afmeting: 295 x 1300 mm

Afmeting beeldvlak: 250 x 1000 mm

Gewicht: +/- 3.6 kg

Exclusief sokkel (bv SIRUVOE40 – 9 kg of SIRUVOE4015 – 15 kg of zwaardere sokkels met uitsparing 40 x 40 mm)



< FR >

ARTICLE DE RÉFÉRENCE: SIBAKEN22

BALISE 250 x 1000 mm TYPE IIa/IIb CL2

INFO TECHNIQUE:

Fabriqué en PEHD blanc résistant aux UV

Surface réfléchissante : 250 x 1000 mm

Classe de rétro réflexion 2

Renforcé par un tube en acier de 30 x 30 mm sur toute la longueur

Facilement empilable

Conforme aux normes européennes

Dimensions : 295 x 1300 mm

Dimensions de la surface réfléchissante : 250 x 1000 mm

Poids : +/- 3,6 kg

Socle non inclus (par ex. SIRUVOE40 – 9 kg ou SIRUVOE4015 – 15 kg, ou socles plus lourds avec une ouverture de 40 x 40 mm)

