

< ENG >

REFERENCE ARTICLE: SIRUVOET28

RECYCLED BASE 895 x 440 x 130 mm

GENERAL INFO:

A heavy duty Base that supplies a weight of 28 kg of stability to various applications. 5 location holes all sized respectively to corresponding posts provide secure anchorage for a variety of temporary road works.

TECHNICAL INFO:

Bases stack with one another.

4 handle areas to ease lifting.

Large Battery compartment with drainage hole.

Manufactured from completely recycled material.

Compatible with various popular guiding Beacon.

Width: 895 mm

Height: 130 mm

Depth: 440 mm

Weight: 28 kg

Hole Sizes:

- Ø43 mm x 2
- 41 x 41 mm or 60 x 60 mm
- 42 x 42 mm
- Ø53 mm



< NL >

REFERENTIE ARTIKEL: SIRUVOET28

RECYCLE SOKKEL 895 x 440 x 130 mm

ALGEMENE INFO:

Een robuuste voet die met een gewicht van 28 kg zorgt voor stabiliteit bij diverse toepassingen. Vijf openingen, elk afgestemd op de bijbehorende staanders, bieden een stevige verankering voor uiteenlopende tijdelijke wegwerkzaamheden.

TECHNISCHE INFO:

De voeten zijn stapelbaar.

Voorzien van 4 handgrepen voor eenvoudig tillen.

Groot batterijcompartiment met afvoergat.

Geproduceerd uit volledig gerecycled materiaal.

Compatibel met diverse gangbare waarschuwingslampen.

Breedte: 895 mm

Hoogte: 130 mm

Diepte: 440 mm

Gewicht: 28 kg

Afmetingen openingen:

- Ø43 mm x 2
- 41 x 41 mm of 60 x 60 mm
- 42 x 42 mm
- Ø53 mm



< FR >

ARTICLE DE RÉFÉRENCE: SIRUVOET28

SOCLE RECYCLE 895 x 440 x 130 mm

INFORMATION GÉNÉRALE:

Une base robuste assurant une stabilité de 28 kg pour diverses applications. Cinq orifices, dimensionnés pour s'adapter aux différents types de poteaux, garantissent un ancrage sûr pour une variété de dispositifs de signalisation de chantier temporaire.

INFO TECHNIQUE:

Les socles sont empilables.

4 zones de préhension pour faciliter le levage.

Grand compartiment pour batterie avec orifice d'évacuation.

Fabriqué à partir de matériaux entièrement recyclés.

Compatible avec divers feux de signalisation courants.

Largeur : 895 mm

Hauteur : 130 mm

Profondeur : 440 mm

Poids : 28 kg

Dimensions des ouvertures :

- Ø 43 mm x 2
- 41 x 41 mm ou 60 x 60 mm
- 42 x 42 mm
- Ø 53 mm

